

GN 333.8

gekröpft

GN 333.9

gerade


Abstützungen

für Griffrohre





GN 333.8

Druckschraube M4



GN 333.9



Form

A | Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	t min.
28	M 8	25	14	50	66	50	66	15

Hinweis

Abstützungen GN 333.9 können bei grossen Griff­längen bzw. Belastungen von Rohrgriffen eingesetzt werden.

Sie sind auf Rohr-Ø 28 abgestimmt und eignen sich daher für Rohrgriffe GN 333, GN 333.1, GN 333.2 und GN 333.3.

siehe auch...

- Rohrgriffe GN 333 → Hauptkatalog
- Rohrgriffe GN 333.1 → Hauptkatalog
- Rohrgriffe GN 333.2 (mit verschiebbaren Griff­füssen) → Hauptkatalog
- Rohrgriffe GN 333.3 (mit verschiebbaren Griff­füssen) → Hauptkatalog

Ausführung

- ▶ Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005 struktur­matt
- silber, RAL 9006 struktur­matt

● SW

● SR

- ▶ Gewindestift mit KU-Zapfen GN 913.3-M4-6-KU

- ▶ RoHS-konform

Bestellbeispiele

GN 333.8-28-A-SW

Norm	d ₁	Form	Oberfläche

Abstützung für Rohrgriff

GN 333.9-28-A-SR

Norm	d ₁	Form	Oberfläche

Abstützung für Rohrgriff