Kenndaten der Standard-Ausführungen GN 331

Die Türgriffschalter tragen das CE-Zeichen nach der Niederspannungsrichtlinie 06 / 95 / EG

Not-Aus-Schalter:
Kennziffer **2**

2 kanalig



1. Taster:
Form **T1** (Freigabetaster)

Wechselkontakt



2 LED, rot und grün



2. Taster:
Form **T2** (Starttaster)

Schließerkontakt



ohne LED

Tastenfarbe: pro Taste wird ein Set Kappen mit geliefert, in den Farben: rot, grün, blau

Schaltspannung: max. 30 V AC
max. 1,5 A

Betriebsspannung (LEDs): 24 V DC ± 15%

Anschlussart: M12x1, 12-polig

Steckerbelegung:



Schutzart: IP 67

Anschlussleitung: Kupplung für Steckverbindung M12x1, 12-polig

gerade **G**

abgewinkelt **W**

Längen 5 Meter
10 Meter

Bestellbezeichnungen

GN 331.1-M12-G- 5 G-10

GN 331.1-M12-W- 5 W-10

Zusätzliche Varianten in Sonderausführung

Not-Aus-Schalter:
Anzahl der Taster > 2
Taster wahlweise mit

1 kanalig



Schließerkontakt



Öffnerkontakt

Wechselkontakt



Taste mit Beschriftungsfeld



Anschlussart: M12x1, 8-polig oder M23x1, bis 12-polig

Andere Grifflängen l_1